

Betonschroefhulzen

met opgelaste spijkerplaat



Lijst
13

Afmetingen [mm]					Benad. gewicht per 100 stuks [kg]	Belasting bij 4-5-voudige veiligheid in kg [1 kg = 10 N, 1000 kg = 1 t = 10 kN]			
Staal blank/ verzinkt en verchroomd		g	s	Uit- voering v. d. spijker- plaat		axiaal	schuin belast.		
d x L	Bestelnr.						tot 0°	tot 30°	tot 45°
M 6 x 40	k1310bk/zn	6	20	A	2,70	150	110	80	50
M 8 x 60	k1317bk/zn	8	35	A	3,75	240	190	130	80
M 10 x 60	k1327bk/zn	10	35	A	4,25	330	260	160	100
M 10 x 100	k1329bk/zn	10	75	A	5,70	350	280	190	110
M 10 x 60	k1335bk/zn	10	32	A	5,25	450	400	350	250
M 12 x 60	k1340bk/zn	12	28	A	5,05	400	300	220	140
M 12 x 100	k1342bk/zn	12	68	A	7,22	440	330	240	160
M 12 x 70	k1351bk/zn	12	40	A	7,15	600	450	400	300
M 16 x 60	k1359bk/zn	15	20	A	9,07	650	500	450	350
M 16 x 70	k1360bk/zn	15	25	A	10,55	800	650	600	400
M 16 x 80	k1361bk/zn	15	35	A	13,10	850	700	600	430
M 16 x 100	k1362bk/zn	15	55	A	15,40	1000	800	700	500
M 20 x 90	k1370bk/zn	18	25	B 1	20,69	1100	900	800	600
M 20 x 100	k1371bk/zn	18	45	B 1	22,62	1300	1000	950	650
M 24 x 105	k1380bk/zn	21	40	B 1	30,17	1600	1300	1100	800
M 27 x 130	k1385bk/zn	22	50	B 2	49,70	2200	1800	1500	1100
M 30 x 150	k1387bk/zn	23	75	B 2	78,45	3000	2400	2100	1500



Uitvoering A
Plaatdikte 1,2 mm



Uitvoering B1 72 x 38
Uitvoering B2 100 x 46
Plaatdikte 2,5 mm

De spijkerplaat laat een eenvoudige bevestiging toe van de betonschroefhulzen aan houten bekistingen.

Het draad wordt gesneden met overmaat.

De belastingen worden met 4-5-voudige veiligheid uit uittrektesten uit ongewapend beton C 20/25 (B 25) bij axiale, schuine en dwarstrekbelasting bepaald.

Aanwijzingen voor het gebruik zijn opgenomen op de technische bladen 62 + 63.1 - 3.

Op verzoek worden onze betonschroefhulzen galvanisch met 4 tot 6 µm dikte verzinkt en bovendien geel verchroomd.

Speciale uitvoeringen op verzoek